

# Cisco GLC-SX-MMD Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-SX

Product ID: GLCSXMMDST



Il prodotto GLCSXMMDST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-SX-MMD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

## Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 850 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 1,25 Gbps
- **Tipo:** fibra multimodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 550 m
- **MTBF:** 3.381.761 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1 watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

### **Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com**

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-SX-MMD
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

|                                |                                        |                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                               | Lifetime                                                                           |
|                                | Compatible Brand                       | Cisco                                                                              |
|                                | Standard del settore                   | IEEE 802.3z 1000BASE-SX                                                            |
| <b>Prestazioni</b>             | DDM                                    | Sì                                                                                 |
|                                | Distanza di trasferimento max          | 550 m (1804 ft)                                                                    |
|                                | Lunghezza d'onda                       | 850nm                                                                              |
|                                | Massima velocità di trasferimento dati | 1,25 Gbps                                                                          |
|                                | Modalità operativa fibra               | Full Duplex                                                                        |
|                                | MTBF                                   | 3.381.761 ore                                                                      |
|                                | Reti compatibili                       | 1000 Mbps (1 Gbps)                                                                 |
|                                | Tipo fibra                             | Multimodale                                                                        |
| <b>Connettore/i</b>            | Connettori unità locale                | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina                                              |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Nota                                   | Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali |
|                                | Requisiti di sistema e cavi            | Porta SFP conforme a MSA o Cisco                                                   |
| <b>Alimentazione</b>           | Consumo energetico                     | < 1 W                                                                              |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                        |
|                                | Temperatura di conservazione           | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                                                     |
|                                | Umidità                                | 5~95% RH                                                                           |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> | Altezza prodotto                       | 0.5 in [12.5 mm]                                                                   |
|                                | Colore                                 | Argento                                                                            |
|                                | Larghezza prodotto                     | 0.5 in [13.7 mm]                                                                   |
|                                | Lunghezza prodotto                     | 2.2 in [56.6 mm]                                                                   |
|                                | Peso prodotto                          | 0.6 oz [18 g]                                                                      |
|                                | Tipo enclosure                         | Alluminio                                                                          |
| <b>Informazioni confezione</b> | Package Height                         | 1.3 in [32 mm]                                                                     |
|                                | Package Length                         | 3.6 in [92 mm]                                                                     |
|                                | Package Width                          | 4.7 in [119 mm]                                                                    |
|                                | Peso spedizione (confezione)           | 1.6 oz [46 g]                                                                      |

|                                   |                          |                           |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmittitore SFP |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|

Product appearance and specifications are subject to change without notice.