

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Product ID: ICUSB2322F



Il cavo adattatore USB a seriale RS-232 2 porte ICUSB2322F, con chipset FTDI e interfaccia COM, consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in 2 porte DB9 seriali RS-232 e collegare, monitorare e controllare i dispositivi seriali. Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica degli stessi valori alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. Diversamente dalla maggior parte degli adattatori USB-seriali, questo prodotto sfrutta il chipset FTDI, che supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni. Questo adattatore USB-seriale è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Linux e Mac OS, rendendolo una soluzione ideale per una semplice integrazione in ambienti misti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per amministratori di sistema che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a laptop, PC e server più recenti, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Per connettere un ricevitore satellitare, modem seriali RS-232 o PDU
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Features

- Cavo singolo per la massima portabilità
- Design adeguato per il montaggio a parete
- Chip UART USB FTDI integrato
- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Compatibile con Windows®, Mac OS e Linux
- Baud Rate fino a 921.6 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
- Cavo da 1,8 m per connettere dispositivi non necessariamente vicini tra loro

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	FTDI - FT2232D
	Interfaccia	Seriale
	Porte	2
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	7, 8
	Bit di stop	1, 2
	FIFO	128 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Mark, Space
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.14 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.8 in [45 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	84 in [2133 mm]
	Peso prodotto	5.5 oz [156 g]
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	9.9 oz [280 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore seriale USB a RS-232 2 porte 1 - Kit di montaggio a parete 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.