

Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN

Product ID: ICUSB2322I



L'hub professionale USB a seriale a 2 porte ICUSB2322I con clip per guide DIN consente di convertire una porta USB in due porte seriali RS232 e di collegare, monitorare e controllare i dispositivi di tipo seriale.

Grazie alla solida struttura in metallo con le robuste staffe per il montaggio a parete e clip per guide DIN con profilo top hat (incluse), questo hub USB a seriale offre versatili opzioni di montaggio e una soluzione robusta per ambienti industriali difficili e semplici installazioni desktop.

Una volta connesso, inoltre, questo adattatore alimentato tramite USB mantiene i valori della porta COM seriale assegnati e permette la riassegnazione automatica degli stessi valori alle porte fornite dall'adattatore.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Features

- Adattatore seriale USB a RS232 a 2 porte
- Struttura robusta in metallo
- Montaggio a parete con clip per guide DIN incluse
- Interfaccia COM: mantenimento delle assegnazioni delle porte COM durante il riavvio
- Baud Rate fino a 921.6 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	FTDI - FT232RL
	Interfaccia	Seriale
	Porte	2
	Stile porte	Hub esterno
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	7, 8
	Bit di stop	1, 2
	FIFO	256 Bytes
	Parità	Odd, Even, Mark, Space, None
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Porte esterne	1 - USB B (4 pin) Femmina 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.14 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Indicatori	Indicatori LED	2 - Ciascuno con indicatori di attività Tx/Rx
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	4.1 in [104 mm]
	Peso prodotto	5.7 oz [162 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.8 lb [0.4 kg]

**Contenuto della
confezione**

Incluso nella confezione

1 - Adattatore seriale USB a RS-232

1 - Kit per guide DIN

1 - Cavo USB da A a B 1,8 m

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.