

## Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m

Product ID: ICUSB232D



L'adattatore USB a seriale a 1 porta ICUSB232D consente di aggiungere una porta seriale DB9 RS232 al laptop o a 1 computer desktop mediante USB, in modo da poter collegare, monitorare e controllare un dispositivo seriale. Per collegamenti semplici, l'adattatore presenta una porta USB di tipo B femmina, quindi è possibile scegliere la lunghezza del cavo USB necessario per raggiungere il dispositivo seriale (cavo USB A-B da 1,8 m incluso).

L'adattatore USB a RS232 è una soluzione comoda e conveniente per fornire la connettività seriale di vecchia generazione a dispositivi quali terminali di punti vendita, modem seriali, apparecchiature industriali e un'ampia gamma di altre periferiche RS232.

Il convertitore da USB a seriale è semplice da installare e offre un'ampia compatibilità con i sistemi operativi tra cui Windows®, Mac OS® e Linux per una semplice integrazione in ambienti misti, offre inoltre il supporto di velocità di trasferimento fino a 128 Kbps.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di aggiungere funzionalità di vecchia generazione ai notebook, PC e server più recenti, sprovvisti di una porta RS232 integrata
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione, monitoraggio e controllo di sensori di tipo industriale/automobilistico e altre apparecchiature sensibili
- Permette di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali

### Features

- Fornisce la connettività seriale USB a RS232 diretto
- Design del cavo USB scollegabile (cavo USB A-B da 1,8 m incluso)
- Supporta baud rate fino a 128 Kbps
- Compatibile con Windows, Mac OS e Linux
- Compatibile con porte USB 1.1 o superiori
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	Prolific - PL2303TA
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Standard del settore	USB 2.0/1.1 RS232
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
<b>Prestazioni</b>	Baud rate max	128 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	Controllo flusso	None, Xon/Xoff, RTS/CTS, DCD/DTR/DSR
	FIFO	512 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Mark, Space
	Protocollo seriale	RS-232
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - USB B (4 pin) Femmina 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® da 10.6 a 10.14 Linux da 3.5.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	1 porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.3 in [32 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [59 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [34 g]

	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [201 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a RS232  1 - Cavo USB 1,8 m - A a B  1 - CD con i driver  1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.