

Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART

Product ID: PCI1S550



La scheda PCI seriale 16550 PCI1S550 può essere installata in uno slot PCI per l'aggiunta di una porta seriale RS232: una soluzione conveniente per il collegamento di qualsiasi dispositivo seriale nuovo o di vecchia generazione con velocità di trasferimento dei dati fino a 115,2 Kbps.

Ideale per il collegamento al sistema di modem seriali, dispositivi POS, PDA, fotocamere digitali, stampanti, adattatori per terminali ISDN e altro, la scheda PCI seriale a 1 porta supporta la condivisione IRQ e funziona senza problemi con le piattaforme Windows®, DOS® e Linux®.

Una pratica soluzione facile da installare, la scheda seriale PCI può essere collegata in pochi minuti mediante una semplice installazione plug-and-play ed è dotata della garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)
- POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)
- Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)
- Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)
- Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)
- Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)
- Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)
- Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)
- Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)
- Rete ISDN

Features

- Supporta l'interfaccia seriale RS-232.
- La condivisione IRQ consente di risparmiare risorse ed elimina i conflitti.
- Il buffer FIFO a 16 byte assicura un rapido trasferimento dei dati in caso di multitasking.
- Supporto del formato seriale a 5, 6, 7, 8 bit
- Parità Even, Odd, None, Space e Mark supportata

Hardware	Warranty	Lifetime
	ID chipset	ASIX - MCS9820CV
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Standard del settore	PCI 2.1
	Stile porte	Integrato nella scheda
	Tipo bus	PCI (5 Volt)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni	Baud rate max	115,2 Kbps
	MTBF	6,548,788 Hours
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Porte esterne	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
	Tipo/i connettori	1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	4.7 in [120 mm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza prodotto	4.7 in [120 mm]
	Peso prodotto	1.8 oz [52 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [130 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda seriale PCI a 1 porta
		1 - Staffa PCI a basso profilo
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.