

## Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio

Product ID: ST4300USBM



L'hub (USB 3.0) a 4 porte montabile per settore industriale ST4300USBM offre un metodo semplice per espandere un sistema attuale dotato di USB dotandolo di 4 porte aggiuntive USB 3.0 esterne tramite una singola connessione host via USB 3.0, con velocità fino a 5 Gbps.

Progettato per ambienti operativi estremi, questo hub di tipo industriale offre affidabilità in pressoché ogni condizione e può essere montato in sicurezza sulla maggior parte delle superfici.

Completamente conforme alla specifica USB 3.0 SuperSpeed, questo hub USB industriale è compatibile all'indietro con le specifiche USB 2.0 e 1.x per il supporto simultaneo di periferiche USB meno recenti o persino sistemi più datati che non dispongono di uscita USB.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.



## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Postazioni in cui un hub necessita di essere montato con sicurezza su un piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania
- Per ambienti soggetti a variazioni consistenti di temperatura o in cui possono avvenire danni alla struttura, come all'interno di una fabbrica
- Aree estremamente trafficate, in cui se i cavi USB vengono scollegati si verificano seri problemi

## Features

- TAA Compliant
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi e specifiche USB 2.0 e 1.x
- Supporta completamente dispositivi USB 3.0 e 2.0/1.x in contemporanea
- Supporti per cavi USB bloccabili a vite (venduti separatamente)
- I convertitori interni con doppi regolatori di tensione offrono fino a 900 mA di alimentazione stabile ed affidabile per porta
- Supportati adattatore di alimentazione coassiale e bus e ingressi per l'alimentazione del tipo blocco terminali
- Struttura completamente in metallo
- Staffe di montaggio incorporate nella struttura
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap
- Protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (8 kV in aria e 4 kV a contatto)
- Ricarica della batteria BC 1.2 fino a 2,0 A su ciascuna porta per un massimo di 20 W in totale

|                                |                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                               | 2 Years                                                                                                           |
|                                | Connessione host USB-C                 | No                                                                                                                |
|                                | ID chipset                             | VIA/VLI - VL811+                                                                                                  |
|                                | Interfaccia                            | USB 3.0                                                                                                           |
|                                | Porta(e) di ricarica rapida            | No                                                                                                                |
|                                | Porta(e) per dispositivi USB-C         | No                                                                                                                |
|                                | Porte                                  | 4                                                                                                                 |
| <b>Prestazioni</b>             | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps                                                                                                            |
|                                | MTBF                                   | 245,881 Hours                                                                                                     |
| <b>Connettore/i</b>            | Porte esterne                          | 1 - Blocco terminale (2 fili)<br>1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina<br>4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina |
|                                |                                        |                                                                                                                   |
|                                |                                        |                                                                                                                   |
| <b>Software</b>                | Compatibilità con sistemi operativi    | OS Independent; No additional drivers or software required                                                        |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Requisiti di sistema e cavi            | Available USB 3.0 port                                                                                            |
| <b>Indicatori</b>              | Indicatori LED                         | 1 - Alimentazione (rosso)<br>4 - Connessione dispositivo USB (verde)                                              |
|                                |                                        |                                                                                                                   |
| <b>Alimentazione</b>           | Adattatore di alimentazione incluso    | Adattatore CA incluso                                                                                             |
|                                | Consumo energetico                     | 36                                                                                                                |
|                                | Corrente di uscita                     | 3A                                                                                                                |
|                                | Tensione di uscita                     | 12 DC                                                                                                             |
|                                | Tipo presa                             | M                                                                                                                 |
|                                | Tipo punta centrale                    | Positivo                                                                                                          |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)                                                                                       |
|                                | Temperatura di conservazione           | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)                                                                                     |
|                                | Umidità                                | 5~95% RH                                                                                                          |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> | Altezza prodotto                       | 0.9 in [23.5 mm]                                                                                                  |
|                                | Colore                                 | Nero                                                                                                              |
|                                | Fattore di forma                       | Industrial                                                                                                        |
|                                | Larghezza prodotto                     | 2.3 in [59.6 mm]                                                                                                  |
|                                | Lunghezza prodotto                     | 6 in [152 mm]                                                                                                     |

|                                   |                              |                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                   | Peso prodotto                | 10.6 oz [301 g]                                                 |
|                                   | Tipo enclosure               | Acciaio                                                         |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height               | 2.7 in [69 mm]                                                  |
|                                   | Package Length               | 7.5 in [191 mm]                                                 |
|                                   | Package Width                | 11.6 in [295 mm]                                                |
|                                   | Peso spedizione (confezione) | 2.6 lb [1.2 kg]                                                 |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 1 - Hub USB 3.0 industriale                                     |
|                                   |                              | 1 - Cavo USB 3.0 da 1,8 m (senza dispositivo di blocco)         |
|                                   |                              | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) |
|                                   |                              | 1 - Manuale di istruzioni                                       |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.