

Kit switch KVM USB professionale a 2 porte con cavi

Product ID: SV231USBGB



Il kit switch KVM USB professionale a 2 porte SV231SUBGB consente di gestire in modo semplice 2 computer a partire da un unico set di periferiche USB (tastiera, mouse) e monitor/display. Lo switch KVM a 2 porte comprende 2 cavi USB per KVM, per una soluzione completa out-of-the-box che consente di risparmiare tempo e denaro. Un hub USB a 3 porte integrato permette di condividere periferiche USB tra computer, come se fossero connesse direttamente. Un fattore di forma compatto e le connessioni tramite porta sul lato posteriore riducono al minimo l'interruzione dello spazio di lavoro. Lo switch KVM, indipendente dal sistema operativo, supporta risoluzioni fino a 1920x1440 e offre un funzionamento costante anche in ambienti combinati (Windows/Mac/Linux). Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Doppio controllo di sistema per una singola workstation, per incrementare la produttività in ufficio
- Fornisce controllo centralizzato per la gestione di server di pubblicità digitale ad elevata risoluzione
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ideale per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse

Features

- Per il controllo di 2 computer da monitor, mouse e tastiera USB
- Per condividere 3 differenti periferiche USB tramite l'hub integrato
- Alta risoluzione a 1920x1440
- Facile selezione dei computer tramite i pulsanti posti sul pannello frontale
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporta mouse e tastiera con funzione plug-and-play
- Intervallo di scansione selezionabile automaticamente
- Supporta monitor VGA DDC2B
- Adattatore di alimentazione universale, compresi terminali di tipo europeo e anglosassone

Hardware	Warranty	3 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	No
	Lunghezza max cavo	5 m [16.4 ft]
	MTBF	111000 Ore
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1440
	scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
	Supporto DVI	No
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante
Connettore/i	Connettori host	2 - USB B (4 pin) Femmina 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC

	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	40 mm [1.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	124 mm [4.9 in]
	Peso prodotto	420 g [14.8 oz]
	Profondità prodotto	70 mm [2.8 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.5 kg [3.3 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 2 porte
		2 - Cavi KVM da 1,83 m
		1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
		1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.